

**ΑΡΘΡΟ 1ο****Αρθρο:** 10.01.02 ΣΧΕΤ 1

Εντοπισμός πάσης φύσεως αχρήστων υλικών (μπαζών, ναυλων, πλαστικών κτλ) που παρανόμως εναποτίθενται σε διάφορα σημεία του δήμου, φόρτωση δια μηχανικών μέσων ή δια χειρός επί φορτηγού και μεταφορά τους στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** κυβικό μέτρο**ΕΥΡΩ:** 7,80 (επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά)**ΑΡΘΡΟ 2ο****Αρθρο:** 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km) δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)**ΕΥΡΩ:** 0,40 (σαράντα λεπτά)**ΑΡΘΡΟ 3ο****Αρθρο:** 20.01.01

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m<sup>2</sup>) περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m<sup>2</sup>)**ΕΥΡΩ:** 4,80 (τέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)**ΑΡΘΡΟ 4ο****Αρθρο:** 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλύτερας των 12,00 m<sup>2</sup>, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος.**ΕΥΡΩ:** 4,10 (τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά)**ΑΡΘΡΟ 5ο****Αρθρο:** 20.05.01

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή

μεγαλύτερου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m<sup>2</sup>, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) επί ορύγματος

**ΕΥΡΩ:** 6,70 (έξι Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

**Αρθρο:** 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συμπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) συμπυκνωμένου όγκου.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) συμπυκνωμένου όγκου

**ΕΥΡΩ:** 6,00 (έξι )

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

**Αρθρο:** 22.02

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικρίσματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

**ΕΥΡΩ:** 33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

**Αρθρο:** 22.65.01

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίων υλικών.

Για ξύλινα κιγκλιδώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) ξυλείας

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) ξυλείας

**ΕΥΡΩ:** 39,80 (τριάντα εννέα Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

**Αρθρο:** 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση

αντλίας ή πυργογερανού

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτούμενων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>).

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 120,00 (εκατό είκοσι )

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

**Αρθρο:** 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικρίσματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m<sup>2</sup> κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) αναπτύγματος επιφανείας.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) αναπτύγματος επιφανείας.  
**ΕΥΡΩ:** 17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

**Αρθρο:** 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** χιλιόγραμμα (kg)

**ΕΥΡΩ:** 1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

**Αρθρο:** 41.02.02

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους άνω των 25 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4107

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 19,90 (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

**Αρθρο:** 42.05.03

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τιμέντου

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 92,70 (ενενήντα δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

**Αρθρο:** 42.11.02

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τιμέντου

Αργολιθοδομές με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m<sup>3</sup> ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 86,10 (ογδόντα έξι Ευρώ και δέκα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

**Αρθρο:** 43.05.01

Λιθοδομές θεμελίων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4305

Λιθοδομές θεμελίων από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους θεμελίων εφαιπτόμενους στις παριές εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4305

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** κυβικό μέτρο (m3)

**ΕΥΡΩ:** 99,30 (ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

**Αρθρο:** 45.01.01

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα).

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m2).

**ΕΥΡΩ:** 19,90 (δεκαεννέα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

**Αρθρο:** 46.01.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

(στη περίπτωση ψαθωτού τοίχου η ποσότητα (επιφάνεια τοίχου) επιμετράται διπλή)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

**ΕΥΡΩ:** 20,80 (είκοσι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 18ο**

**Αρθρο:** 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού βάρους τους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τρέχον μέτρο (m)

**ΕΥΡΩ:** 17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 19ο**

**Αρθρο:** 54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>).

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 187,00 (εκατό ογδόντα επτά )

#### **ΑΡΘΡΟ 20ο**

**Αρθρο:** 71.01.02

Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και κατάλληλη μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνειά του τοίχου, διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με τσιμεντοκονία, συμπίεση, μόρφωση, καθαρισμό, ικρίωματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) όψεως

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) όψεως

**ΕΥΡΩ:** 15,90 (δεκαπέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 21ο**

**Αρθρο:** 71.61.02

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με γλυφές

Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm με γλυφές (αυλάκια, καλεμιές) που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης με ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7162

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 25,90 (είκοσι πέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο**

**Αρθρο:** 73.11

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες



## Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m<sup>2</sup>, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 34,60 (τριάντα τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

### ΑΡΘΡΟ 23ο

**Αρθρο:** 77.71.01

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός ή δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτη

## Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτου.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 11,60 (έντεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

### ΑΡΘΡΟ 24ο

**Αρθρο:** 79.01

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφατικής βάσεως εν θερμώ

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ:** 1,40 (ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

### ΑΡΘΡΟ 25ο

**Αρθρο:** 79.09

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m<sup>2</sup>.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) καλυπτομένης επιφανείας

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) καλυπτομένης επιφανείας

**ΕΥΡΩ:** 8,10 (οκτώ Ευρώ και λεπτά)

### ΑΡΘΡΟ 26ο

**Αρθρο:** 79.33

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε

πάχους, με στερέωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** κυβικό μέτρο (m3)  
**ΕΥΡΩ:** 33,20 (τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5230 Α ΣΧΕΤ

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και κάθε είδους ξυλείας που θα απαιτηθεί.

Περιλαμβάνει 2 διπλές κούνιες, 1 τριπλή κούνια, 1 τσουλήθρα, 2 τραμπάλες, 1 μονόζυγο (τριών επιπέδων), 1 δοκό ισορροπίας, 1 πύργο αναρρίχησης, 1 σκάλα ισορροπίας. Το υλικό κατασκευής θα είναι ξύλο καστανιάς, επεξεργασμένο, βαμμένο λουστραρισμένο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις και τις στηρίξεις (Βίδες, κοχλίες, γλαντζοί κ.λ.π.) θα είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το σχοινί της κούνιας θα είναι εξίσου υψηλής αντοχής και συγκεκριμένα σχοινί θαλάσσης. Τα παραπάνω θα συναρμολογηθούν και θα σταθεροποιηθούν στο έδαφος εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση 24 ξύλινων ταβλών (διαστάσεως 0,07X0,20X2,20m) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των πέτρινων καθιστικών. Οι διαστάσεις και η μορφή των παραπάνω, διαφαίνονται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες )

#### **ΑΡΘΡΟ 28ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5230 Β ΣΧΕΤ

Για την ανακατασκευή και συντήρηση της υπάρχουσας γέφυρας, συνολικού μήκους 10,50m, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους αναγκαίων εργασιών, προμήθεια διαφόρων υλικών, ενίσχυση των στηριγμάτων, εξαμόλυνση και διαμόρφωση των σκαλιών εισόδου - εξόδου και γενικά όλων των απαραίτητων επεμβάσεων για την πλήρη και κανονική λειτουργία και μορφή σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο και τις υποδείξεις της Προϊστάμενης αρχής. Ειδικότερα στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται:

α) Ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, και η εκπόνηση στατικής μελέτης εφόσον κριθεί απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή θα γίνουν όλες οι σχετικές εργασίες ενίσχυσης.

β) Προμήθεια, μεταφορά, κατεργασία και προστασία των κάθε είδους μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών.

γ) γενικότερα οποιαδήποτε δαπάνη για υλικά και εργασία για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργίας της γέφυρας.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 15.000,00 (δεκαπέντε χιλιάδες )

#### **ΑΡΘΡΟ 29ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5230 Γ

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου καθιστικού (παγκάκι) με πλάτη διαστάσεων 180 X 0,85 . Βαμμένο και πλήρως τοποθετημένο σε βάση από σκυρόδεμα

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τεμάχιο

**ΕΥΡΩ:** 115,00 (εκατό δεκαπέντε )

#### **ΑΡΘΡΟ 30ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5230 Δ ΤΥΔΚ

Διπλή πόρτα από ξυλεία καστανιάς, ευθύγραμμη, συνολικού πλάτους 2μ και ύψους περίπου 1,40μ, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της επίβλεψης, και με τα υλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης - στερέωσης. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη όλα τα υλικά και οι απαραίτητες στρώσεις για την προστασία και συντήρηση των ξύλων, δηλαδή δυο στρώσεις αντιμυκητοκτόνο.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 150,00 (εκατό πενήντα )

#### **ΑΡΘΡΟ 31ο**



**Αρθρο: ΠΡΣ 5230 Δ ΤΥΔΚ**

Προστατευτικό κιγκλίδωμα συνολικού ύψους 1μ από ξυλεία καστανιάς, ευθύγραμμη, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και τις εντολές της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών, η μεταφορά τους στον τόπο του έργου καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σε τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος και σε λιθόκτιστες τοιχοποιίες. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη όλα τα υλικά και οι απαραίτητες στρώσεις για την προστασία και συντήρηση των ξύλων, δηλαδή δυο στρώσεις αντιμυκητοκτόνο.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΜΜ

**ΕΥΡΩ:** 40,00 (σαράντα )

**ΑΡΘΡΟ 32ο****Αρθρο: ΠΡΣ 5230 Ζ σχ**

Ξύλινο τραπέζι πικ-νικ με κάθισμα, από κορμούς καστανιάς, τουλάχιστον μήκους 2,00 μ. και σύμφωνα με τα σχέδια, πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων στρώσεων για την προστασία και την συντήρηση των ξύλων (1 τεμάχιο).

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 486,94 (τετρακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά)

**ΑΡΘΡΟ 33ο****Αρθρο: ΠΡΣ 5230 Θ**

Ξύλινο δοχείο απορριμμάτων από κορμούς καστανιάς, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων στρώσεων για την προστασία και συντήρηση των ξύλων (1 τεμάχιο).

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 50,00 (πενήντα )

**ΑΡΘΡΟ 34ο****Αρθρο: ΑΤΟΕ 4207 ΣΧΕΤ**

Κατασκευή βρύσης παραδοσιακού τύπου από αργολιθοδομή σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα σχέδια της υπηρεσίας. Δηλαδή κατασκευή της πλάτης και της λεκάνης της βρύσης με επεξεργασία των όψεων διαμορφούμενη κατά την δόμηση, δηλαδή πρόσθετη εργασία διαλογής στην ορατή επιφάνεια των τοποθετημένων λίθων, κατεργασία με σφύρα (χονδροπελέκημα), κατά τα λοιπά ως ΑΤΟΕ 4501. Όγκος λιθοδομών βρύσης 2 κυβικά περίπου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή παροχής αποχέτευσης από την βρύση μέχρι το δίκτυο αποχέτευσης, δηλαδή καθαίρεση ασφάλτου ή σκυροδέματος, εκσκαφή τάφρου σε όσο μήκος απαιτείται, σε οποιοδήποτε έδαφος και με οποιοδήποτε μέσο (χέρια ή μηχανήμα), επίχωση με άμμο και 3Α, επανακατασκευή οδοστρώματος, προμήθεια - μεταφορά και τοποθέτηση σωλήνας Φ160 PVC σειράς 41 και όλα τα απαραίτητα υλικά συνδέσεως της σωλήνας και οι απαιτούμενες καμπύλες για την σωστή λειτουργία της παροχής, ως και η προμήθεια και η τοποθέτηση εσχάρας βαρέως τύπου.

Στα σημεία που η παροχή αποχέτευσης τέμνει το δίκτυο ύδρευσης πρέπει απαραίτητα να περνάει κάτω από το δίκτυο ύδρευσης.

Διασταύρωση με άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 1.000,00 (ένα χιλιάδες )

**ΑΡΘΡΟ 35ο****Αρθρο: Α7**

Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική γη Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 1620

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού

προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων. (Για την προμήθεια του υλικού έχουν εφαρμογή τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** m<sup>2</sup>

**ΕΥΡΩ:** 1,30 (ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 36ο**

**Αρθρο:** Δ2.3

Θάμνοι κατηγορίας Θ3

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε άριστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 6,40 (έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

**Αρθρο:** Ε11.1.1

Υποσύλωση δένδρων

Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5240

Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m

Υποσύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ'οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμψηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' αυτόν με κατάλληλο μέσον.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 3,00 (τρία )

#### **ΑΡΘΡΟ 38ο**

**Αρθρο:** Ε1.2

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός

Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5120

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 1,60 (ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 39ο**

**Αρθρο:** Ε9.4

Φύτευση φυτών

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του

νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 1,10 (ένα Ευρώ και λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 40ο**

**Αρθρο:** ΣΤ2.1.1

Άρδευση φυτών

Άρδευση φυτών με βυτίο

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5311

Άρδευση φυτού με βυτίο με την αξία, την μεταφορά του νερού επι τόπου, την σταλία του αυτοκινήτου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 0,13 (δεκατρία λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 41ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5354 Ζ2.4

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 0,91 ΜΕΧΡΙ 1,20 m.

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων διάσπαρτων θάμνων και δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 120,00 (εκατό είκοσι )

#### **ΑΡΘΡΟ 42ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5354 Ζ2.5

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ 1,21 ΜΕΧΡΙ 1,50 m.

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων διάσπαρτων θάμνων και δένδρων (περίμετρος κορμού από 1,21 μέχρι 1,50μ) αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 160,00 (εκατό εξήντα )

#### **ΑΡΘΡΟ 43ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5354 ΣΤ4.3.5

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 16 - 20 Μ, ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΛΠ.

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 350,00 (τριακόσια πενήντα )

#### **ΑΡΘΡΟ 44ο**

**Αρθρο:** ΠΡΣ 5354 ΣΤ4.2.1

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 8 Μ.

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m.  
Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 60,00 (εξήντα )

#### **ΑΡΘΡΟ 45ο**

**Άρθρο:** ΠΡΣ 5354 ΣΤ4.2.2

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 8 m.**

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 48,00 (σαράντα οκτώ )

#### **ΑΡΘΡΟ 46ο**

**Άρθρο:** ΠΡΣ 5390 ΣΤ8.1

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ.**

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΣΤΡ

**ΕΥΡΩ:** 5,00 (πέντε )

#### **ΑΡΘΡΟ 47ο**

**Άρθρο:** ΠΡΣ 5390 ΣΤ8.2

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ**

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΣΤΡ

**ΕΥΡΩ:** 2,70 (δύο Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 48ο**

**Άρθρο:** ΠΡΣ 5362Α ΣΤ5.2

**ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 Μ**

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** ΤΕΜ

**ΕΥΡΩ:** 0,50 (πενήντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 49ο**

**Άρθρο:** Δ1.3

**Δένδρα κατηγορίας Δ3**

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τεμ

**ΕΥΡΩ:** 12,40 (δώδεκα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 50ο**

**Αρθρο:** ΗΛΜ 41 (Σχ.8733.1.5)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ , ΔιαμέτρουΦ 40mm ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** μ

**ΕΥΡΩ:** 5,28 (πέντε Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά)

#### **ΑΡΘΡΟ 51ο**

**Αρθρο:** ΗΛΜ 41 (ΑΤΗΕ Ν8735.1.3)

Κυτίο διακλαδώσεως 100Χ100, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος , πίσσα μονωτική, κανάβα, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :** τεμ.

**ΕΥΡΩ:** 2,76 (δύο Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά)

**ΓΑΖΙ 27/04/2011**

**Οι Συντάξαντες**

**Δασκαλάκη Καλλιόπη, Σφακιανάκη  
Ειρήνη**