

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος
(100,00*0.60*0.50) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **30,00**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου
(100*0,10*0,50) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

ΑΡΘΡΟ 3ο

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβοχιλιόμετρο (m³.km) σε όγκο ορύγματος
((30+3+3+22,40+0,72+1)-5=55,12*20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **1.102,40**

ΑΡΘΡΟ 4ο

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος
((30+3+3+22,40+0,72+1)-5=55,12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **56,00**

ΑΡΘΡΟ 5ο

Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **5,00**

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μέτρο

(Ως επιμετρητικό) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **500,00**

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΚΣΚΑΦΗ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Εκσκαφή-φρεζάρισμα

βάθους έως 8 εκ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο

(Ως επιμετρητικό) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2.550,00**

ΑΡΘΡΟ 8ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
((8.50*0,20)+(14,0*0,10*0,90)=) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3,00**

ΑΡΘΡΟ 9ο

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
(20*1*0,15) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **3,00**

ΑΡΘΡΟ 10ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²)
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 112,00**

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³) ξυλείας
(12,0*0,06) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00**

ΑΡΘΡΟ 12ο

Γαρμπιλόδεμα Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³).
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00**

ΑΡΘΡΟ 13ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³)
(100*0,60*0,10) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00**

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m³)
(100*0,60*0,40) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24,00**

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00**

ΑΡΘΡΟ 16ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)
(1,92*1,10*300) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 635,00**

ΑΡΘΡΟ 17ο

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμα (kg)
(100*13,70χιλ/μετρο) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.375,00**

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κατασκευή λιθοδομής και μικρότερων κατασκευών από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδής λίθους (πέτρα Ψηλορείτη) και κατεργασία του κονιάματος των αρμών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ³
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 103,00**

ΑΡΘΡΟ 19ο

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m²).
(16*2,50) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00**

ΑΡΘΡΟ 20ο

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00**

ΑΡΘΡΟ 21ο

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 160,00**

ΑΡΘΡΟ 22ο

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ²
(Ως επιμετρητικό) **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 140,00**

ΑΡΘΡΟ 23ο

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(160+140) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00

ΑΡΘΡΟ 24ο

Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ2

(1.150,00+1.400,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.550,00

ΑΡΘΡΟ 25ο

Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητό κυβόλιθο σχήματος κύβου γκρι χρώματος

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ2

(Ως επιμετρητικό) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.150,00

ΑΡΘΡΟ 26ο

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους από γκρι κρητικό Ψαμμίτη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ2

(Ως επιμετρητικό) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.300,00

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 28ο

Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00

ΑΡΘΡΟ 29ο

Κάδοι απορριμμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 30ο

Παγκάκια πέτρινα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4,00

ΑΡΘΡΟ 31ο

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M3

(86,20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 86,20

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M3

(37,20) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 37,20

ΑΡΘΡΟ 33ο

Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M3

(5,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 34ο

Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M3

(12,04) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,04

ΑΡΘΡΟ 35ο

Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40x40cm βάθους 70cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(32) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 32,00

ΑΡΘΡΟ 36ο

Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χλγ

(640,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 640,00

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ³

(2,40) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,40

ΑΡΘΡΟ 38ο

Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος άοπλη ελάχιστων διαστάσεων 0.50m x 0.50m, και βάθους 0.80 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(12) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00

ΑΡΘΡΟ 39ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου ΡΕ, διαμέτρου Φ 63 mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μμ

(255,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 255,00

ΑΡΘΡΟ 40ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπирάλ Φ63mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(40,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00

ΑΡΘΡΟ 41ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø16mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(35,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 35,00

ΑΡΘΡΟ 42ο

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø23mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(125,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 125,00

ΑΡΘΡΟ 43οΚαλώδιο τύπου J1VV-R [NYY] πενταπολικό διατ. 5x10 mm².

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(30,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00

ΑΡΘΡΟ 44οΚαλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] πενταπολικό διατ. 5x2,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(430,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 430,00

ΑΡΘΡΟ 45οΚαλώδιο τύπου J1VV-U [NYY] τριπολικό διατ. 3x2,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(55,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 55,00

ΑΡΘΡΟ 46οΚαλώδιο A05VV- U [NYM] τριπολικό διατομής 3x1,5 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(120,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 120,00

ΑΡΘΡΟ 47οΑγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(330,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 330,00

ΑΡΘΡΟ 48ο

Πλάκα ηλεκτρολυτικού χαλκού 500x500x3mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

ΑΡΘΡΟ 49ο

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 50ο

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο με πόρτα, προστασίας P30, εντοιχισμένος διαστ. 50x35 cm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 51ο

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30mA, εντάσεως έως 2x40A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 52ο

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, ευαισθησίας 30mA, εντάσεως έως 4x40A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 53ο

Διακόπτης πινάκων τριπολικός 63A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 54ο

Ραγοδιακόπτης φορτίου πινάκων έως 2x40A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 55ο

Ραγοδιακόπτης φορτίου πινάκων έως 4x40A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 56ο

Ασφάλεια συντηκτική 3x35A

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 57ο

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500V

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 58ο

Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος 3 x 40 A.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 59ο

Μικροαυτόματος τύπου C - μονοπολικός έως 1x32A, 10kA

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(21) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 21,00

ΑΡΘΡΟ 60ο

Ρευματοδότης, βιομηχανικού τύπου, επίτοιχος, στεγανός, 16A, 230V

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 61ο

Φωτιστικό σταθερό τοποθετημένο επί ιστού με βραχίονα συγκράτησης φαναριού, με λυχνίες Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 100 W, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

ΑΡΘΡΟ 62ο

Φωτιστικό σταθερό επίτοχα τοποθετημένο με βραχίονα συγκράτησης φαναριού, με λυχνίες Νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 100 W, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 63ο

Ακροκιβώτιο με διπλό ασφαλειοαποζεύκτη με τριπλή τετραπολική κλέμμα ικανό να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm²

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(14) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 14,00

ΑΡΘΡΟ 64ο

Στεγανό κιβώτιο κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, από χυτό αλουμίνιο, διαστάσεων 160x360x90mm, με καπάκι στεγανοποιημένο με περιμετρική λωρίδα neoprene, με πλάκα στήριξης υλικών από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα, προστασίας IP67

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2,00

ΑΡΘΡΟ 65ο

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέας, στεγανό, κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση, με λαμπτήρα τύπου LED 30W, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

ΑΡΘΡΟ 66ο

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα στεγανό, ελλειπτικού σχήματος, με σώμα από ορείχαλκο, ορειχάλκινη προστατευτική σχάρα, με γυάλινο κάλυμμα, ενός λαμπτήρα E27 18W, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια της υπηρεσίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(26) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 26,00

ΑΡΘΡΟ 67ο

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ελαφρού τύπου (κιτρίνη ετικέτα) διαμέτρου Φ1 1/2 ins πάχους τουλάχιστον 2.40mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(6,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6,00

ΑΡΘΡΟ 68ο

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, βαρέως τύπου, στεγανό, στρογγυλό διαμέτρου έως Ø75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(26) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 26,00

ΑΡΘΡΟ 69ο

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου Φ2 1/2 ins πάχους τουλάχιστον 3.25mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(86,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 86,00

ΑΡΘΡΟ 70ο

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), διαμέτρου Φ3 ins πάχους τουλάχιστον 3.25mm

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μ

(5,00) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

ΑΡΘΡΟ 71ο

Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η Νο 1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ

(1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΓΑΖΙ 26/11/2012
Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΓΑΖΙ 26/11/2012
Οι Συντάξαντες

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

Δασκαλάκη Καλλιόπη
Τζεδάκης Κων/νος