

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣ: *Μαλεβιζίου*

ΕΡΓΟ: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΓΑ)*

Προϋπολογισμός: *150.000,00* ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση:

Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1ο

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με μεταφορά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *300,00*

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες με μεταφορά
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *100,00*

ΑΡΘΡΟ 3ο

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς
χρήση εκρηκτικών
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : M3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *100,00*

ΑΡΘΡΟ 4ο

Κατασκευή επιχωμάτων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *100,00*

ΑΡΘΡΟ 5ο

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *200,00*

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *500,00*

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916-Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : μμ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : *30,00*

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 . Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων
γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m3

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 40,00

ΑΡΘΡΟ 9ο

Κατασκευές από σκυρόδεμα . Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων . Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : kg

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 2.000,00

ΑΡΘΡΟ 11ο

Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους με τη μεταφορά της σε απόσταση 20 χλμ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m³

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 150,00

ΑΡΘΡΟ 12ο

Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις συμπακωμένου πάχους 0,10 m

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5.300,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) με τη μεταφορά της από απόσταση 25 km.

(*Στη τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού εκτός πόλεως απόσταση 25 χιλιομέτρων $(25 \cdot 0,19)/10 + 1,20 = 0,48 + 1,20 = 1,68$

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5.300,00

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ασφαλτική προεπάλειψη

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5.300,00

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου με τη μεταφορά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m²

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 5.300,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΓΑΖΙ 05/02/2019

**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΓΑΖΙ 05/02/2019

Οι Συντάξαντες

Δασκαλάκη Καλλιόπη

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

