

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 1 από 3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ				ΠΡΟΣ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ							
ΕΠΩΝΥΜΙΑ							
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
ΤΗΛΕΦΩΝΟ							
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ							
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ							
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΑΞΙΑ / Μ.Μ.	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
1	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 25 (1"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου		6 TEM				
2	Ορειχάλκινος Σφαιρικός κρουνός, ολικής παροχής, βαρέως τύπου, με θηλυκό - θηλυκό άκρο, DN 50 (2"), PN 16 - Μοχλός Χειρισμού : Λαβή ή Πεταλούδα αλουμινίου		10 TEM				
3	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 1", PN 16		4 TEM				
4	Βαλβίδα Εξαερισμού, Διπλής Ενεργείας, για πόσιμο νερό, χυτοσιδηρή, με σπείρωμα 2", PN 16		7 TEM				
5	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ125 με έξοδο 3/4"		10 TEM				
6	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ125 με έξοδο 1"		26 TEM				
7	Σέλλες Παροχής Χυτοσιδηρές για σωλήνα PE/PVC Φ125 με έξοδο 2"		10 TEM				
8	Μαστός 2" γαλβανιζέ		6 TEM				
9	Ζυμπώ αγκύρωσης μεγάλου εύρους, χυτοσιδηρά DN 350		1 TEM				
10	Σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ90 και ονομαστικής πίεσης 20 atm.		300 Μέτρα				
11	Σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, PE 100 σύμφωνα με το EN 12201-2 διαμέτρου Φ110 και ονομαστικής πίεσης 20 atm.		200 Μέτρα				

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 2 από 3

12	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR 11, Φ125, με πίεση λειτουργίας PN 16		20 TEM			
13	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR7,4 Φ 160, με πίεση λειτουργίας PN 16.		26 TEM			
14	Ηλεκτρομούφα (electrofusion) PE 100 SDR7,4 Φ 180, με πίεση λειτουργίας PN 16.		30 TEM			
15	Ηλεκτροτάφ PE 100 SDR 11, Φ110x63, με πίεση λειτουργίας PN 16		3 TEM			
16	Συστολικός Ηλεκτροσύνδεσμος (electrofusion), PE 100 SDR 11, Φ 125x110, με πίεση λειτουργίας PN 16		3 TEM			
17	Σύνδεσμος ορειχάλκινος μηχ. σύσφιξης για σωλήνες πολυαιθυλενίου, διαμέτρου Φ40, PN 16		5 TEM			
18	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ PEX/PEX), διαμέτρου Φ 18x2,5x18 ,PN 10/16		100 TEM			
19	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (Ρακόρ αρσενικό /PEX), διαμέτρου Φ 22x3x3/4", PN 10/16		50 TEM			
20	Σύνδεσμος αγκύρωσης ορειχάλκινος για χαλκοσωλήνα (Ρακόρ αρσενικό /PEX), διαμέτρου Φ 22x3x3/4", PN 10/16		50 TEM			
21	Ορειχάλκινα Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ20X1/2" Αρσενικό (για σιδεροσωλήνα)		15 TEM			
22	Ορειχάλκινες τάπες Αρσεν. 1", Βαρέως Τύπου		50 TEM			
23	Ορειχάλκινες τάπες Αρσεν. 3/4", Βαρέως Τύπου		50 TEM			
24	Σέλλα ορειχάλκινη Φ25x1/2"		10 TEM			
25	Σέλλα ορειχάλκινη Φ32x1/2"		10 TEM			
26	Ουρές υδρομέτρων 1/2"x3/4"		40 TEM			
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ :						

	Τίτλος : ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
	Ημερομηνία έγκρισης : 04/10/2018	Έγκριση : Γ.Κ.	ENT 07-20-02
	Αναθεώρηση : 4		Σελ. 3 από 3

ΦΠΑ 24% :	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ » Η προσφορά η οποία κατατίθεται, αφορά την αναφερόμενη στον τίτλο προμήθεια, και την υπ' αριθ. 25/2025 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και δηλώνεται ρητά η πλήρη αποδοχή των όρων αυτής. Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο υποχρεωτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη, αποτελεί οικονομική προσφορά και θα πρέπει να κατατεθεί με σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα. Η συμπλήρωση της στήλης κωδικός είναι υποχρεωτική. Παράδοση προσφορών μέχρι 12/06/2025 και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορές που κατατίθενται στην υπηρεσία μετά το πέρας του χρονικού ορίου, δεν γίνονται δεκτές. Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 115 – Γάζι ΑΦΜ 998635192 – Α' ΔΟΥ Ηρακλείου Τηλέφωνο : 2814409067	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ